

# RANE || SL3

ADVANCED 24-BIT USB 2.0 INTERFACE FOR PROFESSIONAL DJs

serato ||  SCRATCH LIVE



Das RANE SL3 Interface zusammen mit der Serato Scratch Live Software bringt die Performance durch die verstärkte Rane Phono-Preamps und eine 24-Bit Audio-Verarbeitung auf eine neue Ebene. Diese kompakte Lösung erzeugt einen warmen und Druckvollen Sound.

Der zusätzliche Aux-Ausgang ermöglicht es DJs, die überwiegend Elektronischem-Musik abspielen, den Mix zusätzlich mit dem Scratch Live SP-6 Software Sample Player zu kombinieren und verschafft somit neue kreative Möglichkeiten der Kombination aus Abgespielten Tracks zusammen mit Loops und Samples. Der Aux-Eingang kann für die Funktion "Live-Feed" und kreative Sample-Aufnahmen oder das Aufzeichnen des gesamten Mixes genutzt werden.

Mit der Verwendung von Scratch Live Control Vinyl, CDs oder MIDI-Controllern ist jeder DJ flexibel bei der exakten Steuerung der Audio Dateien auf dem Computer.

Art.-Nr. 270682 // **RANE SL3 inkl. Scratch Live**

### **Features zum SL3 Interface:**

- Kompaktes Hardware Design
- Maximum Ausgangspegel: 3 Vrms
- 24-bit, 44.1/48 kHz Converter
- mehr Dynamikumfang mit 104 dB im Ausgang
- Aux-Eingang für Live-Aufnahmen oder Live-Feed
- Aux-Ausgang für den SP-6 Sample Player
- USB 2.0 High Speed Schnittstelle für schnellste Audioübertragung
- Phono-Vorverstärker in Studioqualität
- Direct Thru-Verbindung per Software schaltbar
- Unabhängige Phono- oder Line-Pegel-Wahl für jeden Eingang für bessere Flexibilität
- Galvanische Eingangstrennung verhindert das Eindringen von Computer-Störgeräuschen in das Audiosignal.
- Diebstahlsicherung durch 2 Ankerpunkte für Kensington Notebookschlösser

### **Beinhaltet zusätzlichen Service**

- 3 Jahre Vollgarantie durch Produktregistrierung unter: [www.rane-dj.de](http://www.rane-dj.de)
- Software Support, Tutorials und FAQs unter [www.scratchlive.de](http://www.scratchlive.de)
- technischer Support und kostenlose Software Updates
- kostenlose Promo-Pool Download unter [www.whitelabel.net](http://www.whitelabel.net)

### **Im Lieferumfang**

- 1 RANE SL3 USB 2.0 Interface
- 1 RANE SL3 Tragetasche für das Interface
- 1 Serato Scratch Live Software Installations- CD.
- 1 Externes Universal Netzteil mit verschiedenen Adaptern für weltweiten Einsatz.
- 1 USB Kabel
- 4 Stereo Cinch Kabel
- 2 Control CDs
- 2 Control Vinyls
- 4 Gummiefüsse für das SL3 Interface
- 1 Quick Start Anleitung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantie Registrierungskarte (kostenlose Gantieerweiterung auf 3 Jahre unter: [www.rane-dj.de](http://www.rane-dj.de))

### **Software Merkmale:**

- Läuft nativ auf Windows XP, Windows Vista und Mac OS X
- Unterstützt Audio-Files in den Formaten MP3 (feste und variable Bit-Rate), AAC, AIFF-, WAV, CD Audio und den Mic Input
- Volle iTunes™-Integration für Mac und Windows (ausgenommen Dateien, die durch das „Digital Rights Management“ geschützt sind, wie sie z.B. im Apple iTunes Store zu kaufen sind). Ausgenommen sind iTunes Plus Artikel, diese sind voll kompatibel und mit einem + vor dem Preis im iTunes Musik Store gekennzeichnet.
- Abspielen und scratchen von Titeln direkt von CD und CD-ROM

Scratch Live 1.8.3 enthält folgende neue Funktionen:

- \* 64 bit Windows Support
- \* Library Zoom (grössere Fonts)
- \* MIDI Input
- \* Off-line player
- \* Auto-looping
- \* Needle Dropping im Relativen Modus
- \* Needle drop zu Cue Punkten
- \* AAC support
- \* Check für Softwareupdates
- \* Neue Effekte für RANE TTM 57SL Mixer
- \* Relocate lost files
- \* Autobackup
- \* Pioneer CDJ-400 native support
- \* Denon HC 4500 native support
- \* Denon HD 2500 native support
- \* Numark DMC2 native support

weitere Infos zur Scratch Live software, den Funktionen und Kostenlose Software Updates finden Sie unter: [www.scratchlive.net/forum](http://www.scratchlive.net/forum).

**Minimum Computer System Anforderungen:**

- ein DJ Mixer mit mindestens 2 Kanälen
- mindestens einen Plattenspieler oder CD-Player
- ausreichend Speicherplatz für Musik auf der Festplatte
- Computer mit USB 2.0 Port Anschluss

**Mac**

- 1 GHz G4
- 1 GB RAM\*
- 1024 x 768 Bildschirmauflösung
- OSX 10.3.9 oder höher
- Intel Macs benötigen Scratch Live version 1.5 oder höher
- Verfügbarer USB Anschluss (Für SL3 wird ein USB 2.0 Anschluss benötigt)

**Windows**

- 1.5 GHz PC
- 1 GB RAM\*
- 1024 x 768 Bildschirmauflösung
- Windows XP mit Service Pack 2 or höher
- Windows Vista benötigt Version 1.7.2 oder höher
- Wir empfehlen Windows XP vor Vista \*\*
- Verfügbarer USB Anschluss (Für SL3 wird ein USB 2.0 Anschluss benötigt)

**Anmerkung:**

Bitte berücksichtigen Sie das es sich hierbei um die Mindestvoraussetzungen handelt.  
Für die beste Performance und die Anwendung im Professionellen Bereich empfehlen wir Ihnen einen schnelleren Rechner. Wir empfehlen die Verwendung von Intel Prozessoren.

\*Wenn Sie mit einer großen Musiksammlung arbeiten, sollten Sie unbedingt einen größeren RAM Speicher verwenden.

\*\* Serato empfiehlt Windows XP vor Vista zur Anwendung mit Scratch LIVE

Scratch Live läuft seit version 1.7.2 unter Microsoft Vista,  
Allerdings empfehlen wir für die Professionelle Anwendung die Kombination mit Microsoft XP, hauptsächlich aus Leistungsgründen (Vista verbraucht bereits im Ruhezustand einen größeren Teil der Kapazitäten.)  
Sie können unter XP mit einer niedrigeren USB buffer Einstellung arbeiten.  
Dies bedeutet das Sie eine geringere Latenz (für ein besseres Vinyl Gefühl) und eine bessere Gesamtperformance haben.

Kostenlose Software Updates unter [www.scratchlive.net/forum](http://www.scratchlive.net/forum)

**im Lieferumfang ist enthalten:**

- 1 SL 3 Interface
- 1 Tragetasche für das Interface
- 1 Serato Scratch Live Software Installations- Software CD.
- 1 Externes Universal Netzteil mit verschiedenen Adaptern für weltweiten Einsatz.
- 1 USB Kabel
- 4 Stereo Cinch Kabel
- 2 Control CDs
- 2 Control Vinyl Records
- 4 Gummiefüße für das SL3 Interface
- 1 Quick Start Anleitung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantie Registrierungskarte (kostenlose Gantiererweiterung auf 3 Jahre unter: [www.rane-dj.de](http://www.rane-dj.de))

**Technische Daten**

Computer Intewrface	USB 2.0 High Speed
USB Power	400mA, 5.0 Volt
USB Audio Kanäle	6 Aufnahme und 6 Wiedergabe
externe Stromversorgung	1060mA, 7,5 Volt
Converter	24-bit / 44.1 od. 48 kHz sample rate
DAC Dynamic Range	104 dB, A-Bewertet
Line-Thru Dynamic Range	101 dB, A-Bewertet
Phono-Thru Dynamic Range	98 dB, A-Bewertet
THD+N	0.009% at 1 kHz at 2 Vrms
Alle Eingänge Phono od. Linepegel	umschaltbar
Line Eingänge	unsymmetrisch, Cinch
Maximum Input/Output	3 Vrms
Phono Eingang	unsymmetrisch, Cinch
Phono Empfindlichkeit	einstellbar 2.5 mV bis 10 mV
SL3 Abmessungen	17,2 x 13.5 x 3,3 cm (L x B x H)
Versand/Abmessungen	35 x 35 x 8 cm
Gewicht (Interface)	550 g
Gewicht (Versandverpackung, Brutto)	2,55 Kg
Garantie	1 Jahr Garantie + 1 Jahr Gewährleistung (optional 3 Jahre Voll-Garantie mit Registrierung unter: <a href="http://www.rane-dj.de">www.rane-dj.de</a> )

**Ab sofort lieferbar bei Ihrem RANE-DJ Fachhändler !**  
mehr Infos unter: [www.rane-dj.de](http://www.rane-dj.de) // [www.proaudio-technik.de](http://www.proaudio-technik.de)