ASS 12 D

aktiver 12" Subwoofer mit drei integrierten Endstufen; Systemleistung 900 Watt

Schutz und Transporthilfe: das verschließbare Rollenbrett (inklusive)

Oberfläche:
PU Beschichtung grau oder Nadelfilz anthrazit

ASW 15 D

kompakter, aktiver Subwoofer mit Stereo-Crossover

ASS 15 D

aktiver 15" Subwoofer mit drei integrierten Endstufen; Systemleistung 900 Watt

ASS 18 D

aktiver 18" Subwoofer mit drei integrierten Endstufen; Systemleistung 900 Watt

ASW 18 D

kompakter, aktiver Subwoofer mit Stereo-Crossover

	ASS 12 D	ASS 15 D	ASS 18 D	ASW 15 D	ASW 18 D
Lautsprecherbestückung	12"	15"	18"	15"	18"
Frequenzgang (Hz)	42 - 120	40 - 120	38 - 120	40 - 120	38 - 120
Schalldruck (max.) dB*	129	131	131	131	131
Trennfrequenz	120 Hz / 24 db	120 Hz / 24 db	120 Hz / 24 db	120 Hz / 24 db	120 Hz / 24 db
Verstärker	Class D / Class AB	Class D / Class AB	Class D / Class AB	Class D	Class D
Leistung RMS	500 W Bass + 2 x 200 W / 8 Ohm Top	500 W Bass + 2 x 200 W / 8 Ohm Top	500 W Bass + 2 x 200 W / 8 Ohm Top	500 W Bass	500 W Bass
Ausstattung	Subsonic-Filter, Ground-Free, Aktiv-Crossover 24 db/Oktave	Subsonic-Filter, Ground-Free, Aktiv-Crossover 24 db/Oktave	Subsonic-Filter, Ground-Free, Aktiv-Crossover 24 db/Oktave	Subsonic-Filter, Ground-Free, Aktiv-Crossover 24 db/Oktave	Subsonic-Filter, Ground-Free, Aktiv-Crossover 24 db/Oktave
Schutzschaltungen	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, dynamischer Pegellimiter	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, dynamischer Pegellimiter	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, dynamischer Pegellimiter	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, dynamischer Pegellimiter	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, dynamischer Pegellimiter
Anschlüsse	Line-In 2 x Kombibuchse XLR / Klinke, Line-Out XLR, Speaker-Out Speakon NL 4 Neutrik	Line-In 2 x Kombibuchse XLR / Klinke, Line-Out XLR, Speaker-Out Speakon NL 4 Neutrik	Line-In 2 x Kombibuchse XLR / Klinke, Line-Out XLR, Speaker-Out Speakon NL 4 Neutrik	Line-In 2 x Kombibuchse XLR / Klinke, Line-Out XLR, NF-Out Mid / High (L, R) XLR	Line-In 2 x Kombibuchse XLR / Klinke, Line-Out XLR, NF-Out Mid / High (L, R) XLR
Stromversorgung	IEC, 230 V 50 Hz	IEC, 230 V 50 Hz	IEC, 230 V 50 Hz	IEC, 230 V 50 Hz	IEC, 230 V 50 Hz
Oberfläche	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit
Ausstattungsmerkmale	2 seitlich versenkte Schmetterlingsgriffe, Flanschbuchse M20, verschließbares, abnehmbares Rollenbrett	2 seitlich versenkte Schmetterlingsgriffe, Flanschbuchse M20, verschließbares, abnehmbares Rollenbrett	2 seitlich versenkte Stahlgriffschalen, Flanschbuchse M20, verschließbares, abnehmbares Rollenbrett	2 seitlich versenkte Schmetterlingsgriffe, Flanschbuchse M20, verschließbares, abnehmbares Rollenbrett	2 seitlich versenkte Stahlgriffschalen, Flanschbuchse M20, verschließbares, abnehmbares Rollenbrett
Frontgitter	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff
Abmessungen (mm)	405 x 440 x 535	450 x 525 x 750	520 x 590 x 530	450 x 525 x 750	520 x 590 x 530
Gewicht (kg)	32	38	45	38	43
empfohlene Systemergänzung	PA 1082, CS 2082, CS 1102	PA 1082, PA 1122 S, CS 2082, CS 1102	PA 1122 S, CS 2082, CS 1102	PA 1122 AE	PA 1122 AE
Zubehör optional	Schutzhülle	Schutzhülle	Schutzhülle	Schutzhülle	Schutzhülle

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W / 1 m, max. bei Nennbelastbarkeit (AES)